

Lavadora TSL 200, 400, 600 y 800, con y sin barrera sanitaria.



Modelos estándar

- El cargador lateral superior de Braun (TSL) está disponible en modelos de dos y tres bolsillos divididos con capacidades de 200, 400, 600 y 800 libras.
- La unidad de motor individual es actualmente estándar en las máquinas de 200, 400 y 600 lb.
- Durante la carga, la TSL gira la puerta del cilindro se abre directamente desde su posición a 37 pulgadas del suelo.
- Las prendas caen en el cilindro con facilidad, lo que permite a la gravedad hacer el trabajo; es ideal para sistemas de rieles aéreos para fácil carga de mano sin obstrucciones y con la rapidez que requieres para fluir en tus procesos.
- Menores costos operacionales.
- Durabilidad probada.

Modelos barrera sanitaria

- El cargador lateral superior de Braun (TSL) está disponible en modelos de dos y tres bolsillos divididos con capacidades de 200, 400, 600 y 800 libras.
- La unidad de motor individual es actualmente estándar en las máquinas de 200, 400 y 600 lb.
- Las lavadoras / extractoras TSL de Barrera Sanitaria ofrecen las mismas ventajas competitivas y funciones con el mismas características clave que nuestro modelos estándar, incluida la asistencia de descarga por gravedad.
- Suspensión de neutrones y controles en pantalla táctil.
- Menores costos operacionales.
- Durabilidad probada.





Lavadora TSL 200, 400, 600 y 800 con y sin barrera Sanitaria



Características

TSL Model	Máxima Capacidad Recomendada lbs./Kg	Diámetro del Cilindro x Profundidad	Volumen del cilindro - pies cúbicos / metros cúbicos	Área de la puerta del cilindro abierta para cargar ln2 / cm2	Extractor o unidad de motor Individual - H.P. *	Velocidad de Extracción - R.P.M.	Motor de lavado - H.P.	Velocidad de lavado R.P.M.	Altura de las puertas de descarga sobre el piso - in / ml	Válvulas de drenaje automático - in / mm	=Válvulas de entrada automáticas - in / mm	Válvula de vapor - in / mm	Ancho total - in / mm	Profundidad total - in / mm	Altura total - in / mm	Aprox. Envío interno Wt. (Red) Lbs./Kg	Aprox. Exportación envío Wt. - Lbs / Kg- Lbs / Kg	Exportar Cubicación m3 / m3
200 Neutron	230 105	46x45 1168x1143	43.3 1.13	600 3871	20	*		*	37 940	6 152	1.25 31.8	3/4 19	84 2135	75 1905	96 2438	9300 4218	10,800 4898	431 12.3
200 Neutron Medicare	230 105	46x45 1168x1143	43.3 1.13	600 3871	20	*		*	37 940	6 152	1.25 31.8	3/4 19	84 2135	68 1730	96 2438	9900 4490	11,300 5125	431 12.3
400 Neutron	450 204	60x45 1524x1143	73.6 2.085	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2 51	1 1/4 32	95 2415	88 2235	109 2769	13,800 6259	15,200 6893	644 18.25
400 Neutron Medicare	450 204	60x45 1524x1143	73.6 2.085	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2 51	1 1/4 32	95 2415	88 2235	109 2769	13,800 6259	15,200 6893	644 18.25
600 Neutron	700 317	60x66 1524x1676	107.9 3.057	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2.5 63.5	1 1/4 32	111 2820	90 2286	109 2769	17,100 7756	19,600 8909	786 22.26
600 Neutron Medicare	700 317	60x66 1524x1676	107.9 3.057	600 3871	40	*		*	37 940	8 203	2.5 63.5	1 1/4 32	111 2820	88 2235	109 2769	17,100 7756	19,600 8909	786 22.26
800 Neutron	900 408	60x91 1524x2311	148.8 4.215	600 3871	30	*	15	*	37 940	(2)8 (2)203	2.5 63.5	1 1/4 32	141 3580	92 2337	110 2794	20,500 9298	23,000 10455	937 26.54
800 Neutron Medicare	900 408	60x91 1524x2311	148.8 4.215	600 3871	30	*	15	*	37 940	(2)8 (2)203	2.5 63.5	1 1/4 32	141 3580	88 2235	110 2794	22,850 10,363	23,870 10825	937 26.54

Especificaciones eléctricas estándar: 480 voltios, 3 fases, 60 ciclos A.C.

Nota: Todos los demás voltajes requerirán un transformador para subir o bajar la tensión a 480/3/60.

Para 380/3/50 ó 380/3/60, consulte a su Asesor de Ventas de Mejores Marcas o de Hiwash.

A* programable por el usuario